



CARACTERÍSTICAS

| | |
|------------------------|-----------|
| MODELO | JF0100C |
| MOTOR | CUMMINS |
| VOLTAJE | 400/230 V |
| POTENCIA NOMINAL | 100 kVA |
| POTENCIA STANDBY | 110 kVA |
| FRECUENCIA | 50 Hz |
| CORRIENTE | 144 A |
| CARROCEÍA INSONORIZADA | |
| NIVEL MÁXIMO DE RUIDO | ≤96 dB |
| NÚMERO DE CILINDROS | 6 |
| RATIO DE COMPRESIÓN | 17 |
| VELOCIDAD | 1.500 rpm |
| TIPO DE ARRANQUE | Eléctrico |
| ARRANQUE DE MOTOR | 24 V |

ALTERNADOR

| | | |
|------------------|----------|-----------|
| MODELO | JF | JF0100C |
| | STAMFORD | UCI274C |
| POTENCIA NOMINAL | | 100 kVA |
| VOLTAJE | | 400/230 V |
| FASES | | 3 |
| CORRIENTE | | 144 A |
| AISLAMIENTO | | H/H |
| PROTECCIÓN | | IP 23 |

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

| | |
|------------------------|------------|
| CAPACIDAD REFRIGERANTE | 27 L |
| RANGO FUNCIONAMIENTO | 85 - 92 °C |
| TEMPERATURA MÁXIMA | 104 °C |

SISTEMA DE LUBRICACIÓN

| | |
|---------------------|---------------|
| CAPACIDAD DE ACEITE | 16 L |
| CONSUMO DE ACEITE | ≤4 g/kWh |
| PRESIÓN DEL ACEITE | 0,2 - 0,4 MPa |

DIMENSIONES CARROCEÍA

| | |
|-------|----------|
| LARGO | 2.930 mm |
| ANCHO | 1.080 mm |
| ALTO | 1.650 mm |
| PESO | 1.700 kg |

MÓDULOS ADICIONALES

| | |
|---------------------------|----------|
| CONTROL REMOTO | OPCIONAL |
| SWITCH ATS A FALLO DE RED | OPCIONAL |

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

| | |
|------------------------|--------|
| CARGA 100% | 19 L/h |
| CARGA 75% | 13 L/h |
| CARGA 50% | 8 L/h |
| CAPACIDAD DEL DEPÓSITO | 235 L |

PANEL DE CONTROL INTELIGENTE

| | |
|---------|--------------------|
| MODELO | DSE6120 |
| IDIOMAS | ES, EN, IT, FR, PT |

FUNCIONES PREVENTIVAS

| |
|--------------------------------------|
| BAJA PRESIÓN DE ACEITE |
| ALTA TEMPERATURA DEL AGUA |
| SUBIDAS Y BAJADAS DE VOLTAJE |
| SOBRECALENTAMIENTO Y SOBREVOLUCIONES |
| REGULADOR DE VOLTAJE Y FRECUENCIA |
| PARADA DE EMERGENCIA |
| ARRANQUE A FALLO DE RED |
| PROGRAMACIÓN DE FUNCIONAMIENTO |
| REGISTRO DE FUNCIONAMIENTO Y CONSUMO |



GARANTÍA: 1 año o 1.000 horas de uso

Más información en la web: www.gss.com.es

El fabricante se reserva el derecho a realizar cambios en el modelo, especificaciones técnicas, color de equipamiento y accesorios sin previo aviso.