

feltres industrials

LA CASA DEL FELTRE

Canvis Vells, 8

Tel. 933 193 900 - 933 103 195

e.mail: lacasadelfeltre@yahoo.es

08003 BARCELONA



dur 1ª blanc duresa din 61200 F3	composició 90 % llana 10 % fibres vàries	densitat 400 g./dm3
	ample 130 a 150	gruixos 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 10 - 12 - 14 - 16 - 20 mm.
dur gris duresa din 61200 F3	composició 90 % llana 10 % fibres vàries	densitat 400 g./dm3
	ample 130 a 150	gruixos 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 10 - 12 - 14 - 15 mm.
Cardas blanc duresa din 61200 M4	composició 70 % llana 30 % fibres vàries	densitat 250 g./dm3
	ample 160 cm	gruixos 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 10 - 12 - 14 - 15 mm.
LC Gris duresa din 61200 M1	composició 75 % llana 25 % fibres vàries	densitat 210 g./dm3
	ample 180 cm	gruixos 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 14 - 16 - 18 - 20 - 25 - 27 mm.
C 200 blanc duresa din 61200 M1	composició 85 % llana 15 % fibres vàries	densitat 190 g./dm3
	ample 200 cm	gruixos 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 14 - 16 - 18 - 20 - 25 mm.
Apagador duresa din 61200 W5	composició 50 % llana 50 % viscosa	densitat 160 g./dm3
	ample 200 cm	gruixos 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 10 - 12 - 14 - 16 - 20 mm.
LC verd duresa din 61200 M2	composició 85 % llana 15 % fibres vàries	densitat 210 g./dm3
	ample 160 cm	gruixos 3 - 4 mm.